

BAMBU DUVAR KAPLAMALARI

UYGULAMA – MONTAJ KILAVUZU

Duvar uygulamaları :

- Ürünlerimiz sıvalı, alçılı veya her türlü boyalı duvar, fayans, seramik, alçıpan ve ahşap yüzeylere yapıştırılabilir.
- Uygulanacak yüzey, kuru ve temiz olmalıdır. Kaplama lama yönünde çok esnek değildir, yüzeyde lama boyunca 5-6 mm'den fazla bozukluk ve büyük derin dalgalanmalar olmamalıdır. Bu tip kısımlar var ise, örneğin alçı ile kısmen yama yapılarak düzeltilmelidir. Aşırı bozuk yüzeylerde zemin komple alçı macun, ince alçıpan, kontrplak, osb vs. ile düzeltildikten sonra uygulanmalıdır. Yüzey düzgünlüğü, hem yapıştırıcı tasarrufu, hem de bitmiş kaplamanın estetik görünümü açısından önemlidir.
- Yapıştırıcı yüzeye sürülmeden önce, kaplama yüzeye konup, kesimi yapılmalı (kuru prova), sorun olmadığı kontrol edilmelidir.
- Yapıştırıcı uygulanacak yüzeye, yüzeyin düzgünlüğüne göre, sağlıklı dolgu ve yapışma sağlayacak şekilde, dişli tarak ile 3 mm kalınlıkta çekilerek sürülür. Yapıştırıcı olarak iç mekanlarda akrilik yapıştırıcılar (Henkel Thomsit K-188 veya benzeri), dış mekan ve rutubetli yerlerde poliüretan yapıştırıcılar tavsiye edilir. Yapıştırıcı sarfiyatı kalınlıkla orantılıdır. (Tipik olarak, 3 mm kalınlıkta dişli tarakla 350-400 gr / m²dir) Uygulamada, yapıştırıcıların uygulama bilgilerine göre (donma/çalışma süresi gibi) hareket edilmelidir.
- Uygulama bittikten hemen sonra, varsa taşan yapıştırıcı temizlenmelidir.
- Bitiş ve birleşim yerlerinde de malzemenin kendisinden veya piyasadan bulabileceğiniz her türlü köşe profillerinden faydalanılabilir. Detaylı çözümler için bize danışabilirsiniz.
- Emniyet açısından, çok ağır ayna, tablo gibi şeyler kaplamanın üzerine yapıştırılmamalı, duvardan destek alacak şekilde vidalanarak asılmalıdır.

Tavan uygulamaları :

- Ürünlerimiz dekoratif olarak tavan kaplamasında, genellikle başka bir plaka malzemeye önceden yapıştırılarak, daha sonra plaka halinde tavana yapıştırılarak veya vidalanarak uygulanabilir.

Mobilya vs. uygulamaları :

- Ürünlerimiz her türlü mobilya uygulamalarında, kapı ve kapak uygulamalarında, yüzey kaplaması olarak kullanılabilir. Bu tip uygulamalarda alt zemine yapıştırılarak montajı yapılır. Yapıştırıcı olarak metraja göre çeşitli yapıştırıcılar (bally, patex, akrilik yapıştırıcılar vs..) kullanılabilir.

SPEK DIŞ TİCARET VE MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Tarabyaüstü / Sarıyer 34457 - İstanbul
Tel : (0212) 299 81 60 pbx Fax : (0212) 299 81 63 Ofis cep : (0532) 703 59 80
www.spek ltd.com.tr spek@spek ltd.com.tr