

# **HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞUNDAN DEKORATİF KAROLAR**

## **UYGULAMA – MONTAJ KILAVUZU**

### **Uygulanacak yüzeyin hazırlanması :**

Uygulanacak yüzeyin düz, temiz, kuru, kolay sökülen gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekir. Bozuk duvarlar ince sıva veya alçı ile düzeltilmelidir.

### **Duvar uygulaması :**

Karolar, her türlü düzgün duvarlara (sıva, alçıpan vs..) çift bileşikli poliüretan yapıştırıcılar ile yapıştırılarak uygulanır. Yapıştırıcı 3 mm'lik dişli taraklar ile duvara sürülür (takribi sarfiyat 1,5 kg/m<sup>2</sup>), daha sonra karolar derzsiz bir şekilde uygulanır. Karolar uygulanırken hafifçe bastırılarak yapıştırıcı ile karoların arkasındaki filenin temas etmesi sağlanır. ( Çok fazla bastırılarak, yapıştırıcının parçalar arasından çıkmamasına dikkat edilmelidir. ) Uygulama esnasında yapıştırıcı donana kadar karoların aşağı doğru muhtemel kaymasını engellemek için, alt sırasını desteklemek gerekebilir.

Çift bileşikli poliüretan yapıştırıcı karıştırıldıktan sonra maksimum 20-40 dakika içinde uygulanacak yüzeye sürülmeli ve karolar yapıştırılmalıdır. Bu süre dikkate alındığında uygulamalar 4-5 m<sup>2</sup> partiler halinde yapılması tavsiye edilir.

Ürünler %100 doğaldır, her hangi bir koruyucu vernik vs.. uygulamaya gerek olmadan kullanılabilir. Uygulanacak alana göre (mutfak tezgahı vs...) dilerseniz mat, ipek mat, parlak vernik uygulanabilir.

Ürünler, nemli ve rutubetli ortamlarda da kullanılabilir.

Malzemelere, ağır darbe sonrasında gelebilecek hasarlarda bölgesel olarak tamirat yapılabilir.

***HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ***

## **SPEK DIŞ TİCARET VE MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.**

Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Tarabyaüstü 34457 - İstanbul  
Tel : (0212) 299 81 60 pbx Fax : (0212) 299 81 63 Ofis cep : (0532) 703 59 80  
[www.spek ltd.com](http://www.spek ltd.com) [spek@spek ltd.com](mailto:spek@spek ltd.com)