

PVC ZEMİN VE DUVAR KAROLARI

UYGULAMA – MONTAJ KILAVUZU

Uygulanacak zemin veya duvarın hazırlanması :

Uygulanacak yüzeyin düz, temiz, kuru, kolay sökülen gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekir. Bozuk zeminler tesviye şapı ile bozuk duvarlar ince sıva veya alçı ile düzeltilmelidir.

Zemin (yer) uygulaması :

Karolar yere derzsiz (bitişik) yapıştırılarak uygulanır.

- * Bol su ile yıkanan ıslak zeminlerde (banyo vs.) veya seramik, mermer gibi emici olmayan yüzeylerde çift bileşikli poliüretan yapıştırıcılar kullanılmalıdır. *(Poliüretan yapıştırıcılar için firmamıza danışabilirsiniz.)*
- * Suyu sıkılarak paspas yapılan veya kuru ve emici her türlü yüzeylerde akrilik bazlı yapıştırıcılar uygundur. *(Piyasada sert PVC zemin yapıştırıcıları adı altında çok çeşitli yapıştırıcılar mevcuttur.)*

Her iki durumda da yapıştırıcı yere uygun dişli tarakla çekildikten sonra, (yapıştırıcı talimatlarına uyarak) karolar derz bırakmadan döşenir.

Duvar uygulaması :

Duvar uygulamaları da üstteki yer uygulamaları ile aynıdır. Yalnız, karoların ağırlığı (5.04 kg/m²) göz önünde bulundurularak yapıştırıcıların, karoları aşağı kaydırmayacak ve kot yapmayacak kadar ilk tutuculuk kuvvetlerinin oluşması dikkatle beklenmelidir. Daha az metrajlı kısımlar halinde yapılmalıdır. Komple duvar uygulamalarında döşemeye gönye alınarak alt taraftan (zeminden destek alınarak) başlanmalıdır.

Ayrıca uygulanacak yüzeyin durumuna göre, ufak metrajlı bölgesel işlerde Pattex veya Bally gibi kontak yapıştırıcılar da kullanılabilir.

Kesim :

Karolar, kanca bıçak (halı, pvc için kullanılan) ile elle veya dekapaj gibi elektrikli el aletleriyle kesilebilir. Dekupaj için demir, alüminyum vs. için olan ince dişli bıçaklar tercih edilmelidir.

Önemli Notlar :

- *Karolar uygulanmadan önce düz bir zeminde stoklanmalıdır, bel vermemelidir.
- *Yukarıdaki uygulamalar tipik, beton şap, beton sıva, saten alçı, fayans, seramik, mermer, alçıpan, MDF, OSB gibi yüzeyler için olup, diğer yüzeyler için firmamıza danışabilirsiniz.
- *Karolar derzsiz yapıştırıldığından dikkatlice yerleştirilmelidir, hataları düzeltme imkanı derzli uygulamalara göre çok daha azdır.Yapıştırıcı tam kuruyana kadar malzemenin üzerine basılmamalıdır.
- *Yapıştırıcılar sağlıklı yapışmayı sağlayacak kadar bol, derzler arasından yapıştırıcı taşmayacak, çok uzun kuruma süresi gibi sorunlar yaratmayacak kadar da az olmalıdır.
- *Firmamız sadece PVC Karo malzemedden sorumlu olup, uygulama hatalarından sorumlu değildir.

HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ

SPEK DIŞ TİCARET VE MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Tarabyaüstü / Sarıyer 34457 - İstanbul
Tel : (0212) 299 81 60 pbx Fax : (0212) 299 81 63 Ofis cep : (0532) 703 59 80
www.spek ltd.com spek.ltd@superonline.com